

VENTILASJONSPANEL



VIRKEMÅTE

Panelene er produsert i aluminium, er lett i vekt, og av høy kvalitet. Individuelle paneler kobles sammen. Systemet som panelene står i sikrer en myk åpne/lukke funksjon over relativt store åpninger.

NØKKELPUNKTER

- Standard høyde er 1,2m, men kan skaffes i høyder fra 0,6m til 1,8m
- Aluminium ramme med Lexan lysplater eller klar akryl
- Heves og senkes med wiretrekk. Kan også leveres med rødrift
- Kan opereres helt manuelt eller med elektrisk motor.
- Panelene har gummipakninger, som gir minimalt varmetap om vinteren.
- Isolerer, noe som gir mindre varmetap, og minimerer muligheten for kondens.

PASSER TIL

- Melkeproduksjon
 - Liggeavdelinger
 - Oppsamlingsareal
 - Kalvefjøs
- Gris
- Ridehall



J. L. Bruvik
Langarinden 3
5132 NYBORG
Tel: 55 53 51 50

Avdelingsleder Landbruk
Kenneth Høyning
Tlf: 55 53 51 57
kh@bruvik.no

Serviceingeniør
Bjarte Kvitne
Tlf: 55 53 51 58
bk@bruvik.no

Service tekniker
Jørgen Fjell
Tlf: 55 53 51 61
jf@bruvik.no