

MetaMove 6m Boggi Hjul300/80x15,3

Artikelnr: 151011

MetaMove 6m Hjul 300/80x15,3

Artikelnummer komplett: 151011

Längd 7 400mm (lastplan 6000mm)

Bredd 2550 (inv 2350 raka sidor)

Flakhöjd Körläge 900mm, Lastläge 250mm Hydraulisk reglerbart från förarplats.

Total höjd 3300mm

Golv plan Hacksäkrad stålplåt Bomberad för tysttrafik

Boggi , Max belastning 7 ton/axel

Avstånd över navflänsar 1850 mm. Ytbehandlas enligt KTL- metoden, svart

Anslutning 161 x 205 x 6 mutter öppen

Bromsar: hydrauliska på 1 axel - enligt VVFS 2003: 20, 5 Kap. 12 §

Manuellt justerbara bromsarmar

Slagport bak 270" excenterhängda. Med möjlighet att öppna 50% höjd 2150mm

Främre evakueringsdörr standard

Bultbart mellandörrar 1st standar (inv. avskiljning). fler kan väljas till.

Hänge för yttre djurgrindar standard 1+1

Fäste för valbart drag. Hitchögel standard

Teleskop stödben

Belysning enligt TSV Diod 12/24 Volt 7 pol

Hydraulik 1 DV 1 ev med hydraullås säker trafik.

Färg Metsjö Grå

Chassivikt 2 700 kg, Teknisk belastning 9 000 kg, Nyttolast 6 300 kg

Tak ingår EJ som standard

Ytbehandling: Förbehandling med alkalisk avfettning och blästring Sa 2,5

Karosseri kittas.

Lackerat enl. ISO 12944 A3.09. Färgsystem: Epoxiprimer 2 x 70 µm.

Täckfärg: Polyuretan 1 x 60 µm totalskikt ca. 200µm. Korrosivitetklass C4 L









